

Paragrafo 000 «Condizioni»

080 **Costruzione ecologica**

081 **Requisiti relativi al legno e ai derivati del legno:**
 . Le dichiarazioni inoltrate dall'imprenditore sono vincolanti per la scelta del legno e dei derivati del legno che verranno impiegati.
 . Sono considerati paesi europei gli Stati membri dell'UE e dell'AEELS.

.100 L'imprenditore deve inoltrare assieme all'offerta la dichiarazione del tipo e dell'origine del legno secondo RS 944.021.

Dichiarazione secondo l'Ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno (RS 944.021).

01 *Diversi*

-110 Sottogruppo di sottopos. stralciato.

-120 Sottogruppo di sottopos. stralciato.

-130 Sottogruppo di sottopos. stralciato.

.200 Requisiti relativi all'origine. Salvo altra indicazione vale:

Le designazioni "autoctono", "locale" o "della regione" non sono indicazioni di origine affidabili e non devono essere utilizzate.

01 Legno proveniente da bosco svizzero. Se questo non è disponibile per le singole prestazioni, vale la regola: legno proveniente da bosco europeo. **A**

02 Legno con Label Legno Svizzero. Se questo non è disponibile per le singole prestazioni, vale l'ordine di priorità: 1. Legno proveniente da bosco svizzero. 2. Legno proveniente da bosco europeo. **A**

03 Legno proveniente da bosco europeo. **A**

04 *Diversi*

-210 Sottogruppo di sottopos. stralciato.

-220 Sottogruppo di sottopos. stralciato.

-230 Sottogruppo di sottopos. stralciato.

-240 Sottogruppo di sottopos. stralciato.

Paragrafo 000 «Condizioni»

081	.300	<p>Il legno e i derivati del legno devono provenire da produzioni sostenibili: con Label Legno Svizzero e/o con certificazione FSC o PEFC.</p> <p>01 Certificazione al più tardi alla fornitura in cantiere. A</p> <p>02 Certificazione su richiesta. A</p> <p>03 <i>Diversi</i></p>
	.310	Sottogruppo di sottopos. stralciato
	.320	Sottogruppo di sottopos. stralciato
	.330	Sottogruppo di sottopos. stralciato
	.340	Sottogruppo di sottopos. stralciato

E' permesso esclusivamente l'impiego di legno proveniente da produzione sostenibile.< Possibili certificazioni: Label Legno Svizzero, certificato CoC FSC o PEFC dell'imprenditore o del suo fornitore, certificazione del progetto FSC o PEFC, conferma d'ordine (p.es. bollettino di fornitura) o valutazione prodotto Eco.

.400	<p>Il legno e i derivati del legno di provenienza extraeuropea devono provenire da produzioni sostenibili: con certificazione FSC o PEFC.</p> <p>01 Certificazione al più tardi alla fornitura in cantiere. A</p> <p>02 Certificazione su richiesta. A</p> <p>03 <i>Diversi</i></p>
------	--

E' permesso l'impiego di legno europeo senza certificazione di produzione sostenibile.< Possibili certificazioni per legno di provenienza extraeuropea: certificato CoC FSC o PEFC dell'imprenditore o del suo fornitore, certificazione del progetto FSC o PEFC, conferma d'ordine (p.es. bollettino di fornitura) o valutazione prodotto Eco.

.500	<p>I derivati del legno per locali interni riscaldati devono soddisfare le raccomandazioni per l'applicazione 1, secondo "Produktliste Holzwerkstoffe in Innenräumen" (non disponibile in italiano) della Lignum.</p>
------	--

Fonte: www.lignum.ch.

.600	<p>Il legno e i derivati del legno per locali interni riscaldati non devono essere pretrattati o trattati dopo la loro messa in opera con prodotti chimici per la protezione del legno.</p>
------	--

.700	01 <i>Descrizione</i>
.800	fino a .800 come .700

Paragrafo 000 «Condizioni»

082 Requisiti relativi ai **materia-
li isolanti.**

.100 I materiali isolanti di lana minerale in locali interni riscaldati devono contenere un legante senza formaldeide o possono rilasciare formaldeide solo in piccole quantità.

Certificazioni: iscrizione nella lista dei prodotti Eco oppure prova di emissioni secondo il documento "Methodik Baumaterialien ecobau" (non disponibile in italiano).

.200 01 *Descrizione*

.300 fino a .800 come .200

083 Requisiti relativi ai **tratta-
menti di superficie.**

.100 I prodotti vernicianti da applicare su superfici in legno non possono contenere biocidi e devono essere diluibili all'acqua o contenere al massimo % 1 di solventi.

I biocidi per la conservazione in contenitori sono ammessi. Altri requisiti relativi ai trattamenti di superficie eseguiti sul posto possono essere descritti con i gruppi di sottoposizioni .200 o .300.

.200 I prodotti vernicianti da applicare su superfici in legno devono essere contrassegnati con l'etichetta ambientale A della Schweizer Stiftung Farbe.

L'etichetta ambientale della Schweizer Stiftung Farbe non è applicabile per i trattamenti di superficie eseguiti in fabbrica.

.300 I prodotti vernicianti da applicare su superfici in legno devono essere contrassegnati con almeno l'etichetta ambientale B, i sistemi 2-K con almeno l'etichetta ambientale C della Schweizer Stiftung Farbe.

L'etichetta ambientale della Schweizer Stiftung Farbe non è applicabile per i trattamenti di superficie eseguiti in fabbrica.

.400 I prodotti vernicianti da applicare su superfici in metallo non devono contenere alogeni, non possono contenere biocidi, devono essere diluibili all'acqua e contenere al massimo % 1 di solventi.

I biocidi per la conservazione in contenitori sono ammessi.

.500 01 *Descrizione*

.600 fino a .800 come .500