

Paragrafo 000 «Condizioni»

040 Requisiti e classificazioni

041 Requisiti relativi al legno e ai derivati del legno:
. Le dichiarazioni inoltrate dall'imprenditore sono vincolanti per la scelta del legno e dei derivati del legno che verranno impiegati.
. Sono considerati paesi europei gli Stati membri dell'UE e dell'AELS.

.100 Per quanto concerne l'emissione di formaldeide, i derivati del legno devono soddisfare i requisiti della classe di emissione E1 o equivalente.

Classe di emissione E1 secondo la scheda tecnica Lignatec 21/2008 "Holzwerkstoffe in Innenräumen - Merkblatt zur Sicherstellung einer tiefen Formaldehyd-Raumluftkonzentration" (non disponibile in italiano).

.200 I derivati del legno per locali interni riscaldati devono soddisfare le raccomandazioni per l'applicazione 1 secondo "Produktliste Holzwerkstoffe in Innenräumen" (non disponibile in italiano) della Lignum.

Fonte: www.lignum.ch.

.300 L'imprenditore deve inoltrare assieme all'offerta la dichiarazione del tipo e dell'origine del legno secondo RS 944.021.

Dichiarazione secondo l'Ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno (RS 944.021).

01 *Diversi*

.400 Requisiti relativi all'origine. Salvo altra indicazione vale:

Le designazioni "autoctono", "locale" o "della regione" non sono indicazioni di origine affidabili e non devono essere utilizzate.

01 Legno proveniente da bosco svizzero. Se questo non è disponibile per le singole prestazioni, vale la regola: legno proveniente da bosco europeo. **A**

02 Legno con Label Legno Svizzero. Se questo non è disponibile per le singole prestazioni, vale l'ordine di priorità: 1. Legno proveniente da bosco svizzero. 2. Legno proveniente da bosco europeo. **A**

03 Legno proveniente da bosco europeo. **A**

04 *Diversi*

041 .500 Il legno e i derivati del legno devono provenire da pro-

E' permesso esclusivamente l'impiego di legno proveniente da produzione

Paragrafo 000 «Condizioni»

	duzioni sostenibili: con Label Legno Svizzero e/o con certi- ficazione FSC o PEFC.	
01	Certificazione al più tardi alla fornitura sul cantiere.	A
02	Certificazione su richiesta.	A
03	<i>Diversi</i>	

sostenibile.< Possibili
certificazioni: Label Legno Svizzero,
certificato CoC FSC o PEFC
dell'imprenditore o del suo
fornitore, certificazione del
progetto FSC o PEFC, conferma
d'ordine (p.es. bollettino di
fornitura) o valutazione prodotto
Eco.

.600	Il legno e i derivati del legno di provenienza extraeu- ropea devono provenire da pro- duzioni sostenibili: con cer- tificazione FSC o PEFC.	
01	Certificazione al più tardi alla fornitura sul cantiere.	A
02	Certificazione su richiesta.	A
03	<i>Diversi</i>	

E' permesso l'impiego di legno
europeo senza certificazione di
produzione sostenibile.< Possibili
certificazioni per legno di
provenienza extraeuropea: certificato
CoC FSC o PEFC dell'imprenditore o
del suo fornitore, certificazione del
progetto FSC o PEFC, conferma
d'ordine (p.es. bollettino di
fornitura) o valutazione prodotto
Eco.

.700	01 <i>Descrizione</i>	
.800	fino a .800 come .700	

080 Costruzione ecologica

081	Requisiti relativi al parquet stratificato.	
------------	--	--

.100	Per il parquet stratificato lo strato portante deve essere di legno massiccio.	
.110	Sottogruppo di sottopos. stralciato.	
.120	Sottogruppo di sottopos. stralciato.	
.130	Sottogruppo di sottopos. stralciato.	
.140	Sottogruppo di sottopos. stralciato.	
.200	01 <i>Descrizione</i>	
.300	fino a .800 come .200	

Paragrafo 000 «Condizioni»

082 Requisiti relativi ai trattamenti di superficie.

.100 I prodotti vernicianti da applicare su superfici in legno non possono contenere biocidi e devono essere diluibili all'acqua o contenere al massimo % 1 di solventi.

I biocidi per la conservazione in contenitori sono ammessi.< Altri requisiti relativi ai trattamenti di superficie eseguiti sul posto possono essere descritti con i gruppi di sottoposizioni .200 o .300.

.200 I prodotti sigillanti e gli oli per parquet devono essere contrassegnati con almeno l'etichetta ambientale B della Schweizer Stiftung Farbe.

L'etichetta ambientale della Schweizer Stiftung Farbe non è applicabile per i trattamenti di superficie eseguiti in fabbrica.

.300 I prodotti sigillanti per parquet a 2 componenti devono essere contrassegnati con almeno l'etichetta ambientale C della Schweizer Stiftung Farbe.

L'etichetta ambientale della Schweizer Stiftung Farbe non è applicabile per i trattamenti di superficie eseguiti in fabbrica.

.400 01 *Descrizione*
.500 fino a .800 come .400

083 Requisiti relativi a prodotti di lisciatura, colle e sigillanti.

.100 Tutti i prodotti di lisciatura e di regolarizzazione, nonché le colle e i sigillanti devono essere diluibili all'acqua e possono contenere al massimo % 1 di solventi o devono almeno soddisfare la classe di emissione Emicode EC 1, il label eco-Institut o equivalente.

Ulteriori informazioni ottenibili su emicode.com oppure eco-institut-label.de.

.200 Tutti i prodotti sigillanti e le colle negli ambienti asciutti non possono contenere fungicidi.

.300 I sigillanti e le colle al silicone durante l'indurimento non devono rilasciare sostanze nocive per la salute.

Certificazioni: iscrizione nella lista dei prodotti Eco oppure secondo la scheda di dati di sicurezza. I componenti nocivi per la salute sono elencati nel documento "Methodik Baumaterialien ecobau" (non disponibile in italiano).

.400 I contenitori vuoti non devono essere smaltiti nelle benne di cantiere. Essi vanno ripresi dall'imprenditore e se possibile riciclati.

Paragrafo 000 «Condizioni»

.500	Durante la pulizia di attrezzi da lavoro e di recipienti, i resti dei materiali non possono essere immessi nei corsi d'acqua, nella canalizzazione o nel suolo risp. nel terreno.
-------------	---

.600	01	Descrizione
.700		fino a .800 come .600