

080 Costruzione ecologica**081 Requisiti.**

.100 Gli intonaci non possono contenere biocidi e devono essere diluibili all'acqua o contenere al massimo % 1 di solventi.

~~-.110~~ Sottogruppo di sottopos. .110 stralciato.

~~-.120~~ Sottogruppo di sottopos. .120 stralciato.

~~-.130~~ Sottogruppo di sottopos. .130 stralciato.

.200 I prodotti per il miglioramento dell'adesione, per i trattamenti di fondo e i fondi isolanti devono essere diluibili all'acqua o contenere al massimo %1 di solventi.

~~-.210~~ Sottogruppo di sottopos. .210 stralciato.

~~-.220~~ Sottogruppo di sottopos. .220 stralciato.

~~-.230~~ Sottogruppo di sottopos. .230 stralciato.

~~-.240~~ Sottogruppo di sottopos. .240 stralciato.

.300 I prodotti per le imprimiture, i mastici per giunti e i prodotti sigillanti per giunti devono essere diluibili all'acqua e possono contenere al massimo % 1 di solventi o devono soddisfare almeno la classificazione Ecode EC 1, il label eco-Institut o equivalente. Questi prodotti negli ambienti asciutti non possono contenere fungicidi.

~~-.310~~ Sottogruppo di sottopos. .310 stralciato.

~~-.320~~ Sottogruppo di sottopos. .320 stralciato.

~~-.330~~ Sottogruppo di sottopos. .330 stralciato.

~~-.340~~ Sottogruppo di sottopos. .340 stralciato.

.400 I sigillanti al silicone durante l'indurimento non devono rilasciare sostanze nocive per la salute.

.500 I contenitori vuoti non devono essere smaltiti nelle benne di cantiere. Essi vanno ripresi dall'imprenditore e se possibile riciclati.

I biocidi per la conservazione in contenitori sono ammessi. I biocidi per la conservazione di pellicole sono ammessi nei prodotti per i quali è possibile dimostrare che non recano nessun inquinamento rilevante delle acque.

Ulteriori informazioni ottenibili su emicode.com oppure eco-institut-label.de.

Certificazioni: iscrizione nella lista dei prodotti Eco oppure secondo la scheda di dati di sicurezza. I componenti nocivi per la salute sono elencati nel documento "Methodik Baumaterialien ecobau" (non disponibile in italiano).

Paragrafo 000 «Condizioni»

081	.600	Durante la pulizia di attrezzi da lavoro e di recipienti, i resti dei materiali non possono essere immessi nei corsi d'acqua, nella canalizzazione, nel suolo o nel sottosuolo.
	.700	01 Descrizione
	.800	fino a .800 come .700
082		Posizione principale stralciata.