

Paragrafo 000 «Condizioni»

080	Costruzione ecologica	
081	Requisiti.	
.100	I prodotti per le imprimiture, i mastici per giunti e i prodotti sigillanti per giunti devono essere diluibili all'acqua e possono contenere al massimo % 1 di solventi o devono soddisfare almeno la classificazione Emissioni EC 1, il label eco-Institut o equivalente. Questi prodotti negli ambienti asciutti non possono contenere fungicidi.	Ulteriori informazioni ottenibili su emicode.com oppure eco-institut-label.de .
-110	Sottogruppo di sottopos. stralciato	
-120	Sottogruppo di sottopos. stralciato	
-130	Sottogruppo di sottopos. stralciato	
.200	I sigillanti al silicone durante l'indurimento non devono rilasciare sostanze nocive per la salute.	Certificazioni: iscrizione nella lista dei prodotti Eco oppure secondo la scheda di dati di sicurezza. I componenti nocivi per la salute sono elencati nel documento "Methodik Baumaterialien ecobau" (non disponibile in italiano).
-210	Sottogruppo di sottopos. stralciato	
-220	Sottogruppo di sottopos. stralciato	
-230	Sottogruppo di sottopos. stralciato	
-240	Sottogruppo di sottopos. stralciato	
.300	I prodotti vernicianti da applicare su superfici in metallo non devono contenere alogeni, non possono contenere biocidi, devono essere diluibili all'acqua e contenere al massimo % 1 di solventi.	I biocidi per la conservazione in contenitori sono ammessi.
-310	Sottogruppo di sottopos. stralciato	
-320	Sottogruppo di sottopos. stralciato	
-330	Sottogruppo di sottopos. stralciato	
-340	Sottogruppo di sottopos. stralciato	
.400	01 <u>Descrizione</u>	
.500	fino a .800 come .400	

Paragrafo 000 «Condizioni»

082

Posizione principale stralciata