

Paragrafo 000 «Condizioni»

080 Costruzione ecologica

081 Requisiti.

.100 I prodotti per le imprimiture, per il miglioramento dell'adesione, per la sigillatura nonché altri prodotti vernicianti devono essere diluibili all'acqua o possono contenere al massimo % 1 di solventi.

-.110 Sottogruppo di sottopos. stralciato.

-.120 Sottogruppo di sottopos. stralciato.

-.130 Sottogruppo di sottopos. stralciato.

-.140 Sottogruppo di sottopos. stralciato.

.200 I materiali isolanti di poliuretano PUR/PIR non devono contenere alogeni.

-.210 Sottogruppo di sottopos. stralciato.

-.220 Sottogruppo di sottopos. stralciato.

-.230 Sottogruppo di sottopos. stralciato.

-.240 Sottogruppo di sottopos. stralciato.

.300 Freno vapore, teli impermeabili, nontessuti e simili di materiale sintetico non possono contenere componenti nocivi per l'ambiente e per la salute e non devono contenere alogeni.

-.310 Sottogruppo di sottopos. stralciato.

-.320 Sottogruppo di sottopos. stralciato.

-.330 Sottogruppo di sottopos. stralciato.

-.340 Sottogruppo di sottopos. stralciato.

I componenti nocivi per l'ambiente e per la salute sono elencati nel documento "Methodik Baumaterialien ecobau" (non disponibile in italiano).

Paragrafo 000 «Condizioni»

081	.400	Le imprimiture, i mastici per giunti e i prodotti sigillanti per giunti devono essere diluibili all'acqua e possono contenere al massimo % 1 di solventi o devono soddisfare almeno la classificazione Emicode EC 1, il label eco-Institut o equivalente. Questi prodotti negli ambienti asciutti non possono contenere fungicidi.	Ulteriori informazioni ottenibili su emicode.com oppure eco-institut-label.de .
	.500	I sigillanti al silicone durante l'indurimento non devono rilasciare sostanze nocive per la salute.	Certificazioni: iscrizione nella lista dei prodotti Eco oppure secondo la scheda di dati di sicurezza. I componenti nocivi per la salute sono elencati nel documento "Methodik Baumaterialien ecobau" (non disponibile in italiano).
	.600	Non è permesso l'impiego di materiali contenenti piombo.	
081	.700	01 Descrizione	
	.800	fino a .800 come .700	
082		Posizione principale stralciata.	