

Paragrafo 000 «Condizioni»

080 Costruzione ecologica**081 Requisiti.**

.100 Rimozione di rivestimenti di pavimenti in materiale sintetico: riciclaggio secondo il concetto "ARP Schweiz - Arbeitsgemeinschaft für das Recycling von PVC-Bodenbelägen".

Ulteriori informazioni ottenibili su www.arpschweiz.ch.

~~.110~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato

~~.120~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato

~~.130~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato

~~.140~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato

.200 I prodotti per le riprese di fondo e altri prodotti vernicianti devono essere diluibili all'acqua o contenere al massimo % 1 di solventi.

~~.210~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato

~~.220~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato

~~.230~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato

~~.240~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato

.300 Tutti i prodotti di lisciatura e di regolarizzazione nonché le colle e i sigillanti devono essere diluibili all'acqua e possono contenere al massimo % 1 di solventi o devono almeno soddisfare la classe di emissione Emicode EC 1, il label eco-Institut o equivalente.

Ulteriori informazioni ottenibili su emicode.com oppure eco-institut-label.de.

~~.310~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato

~~.320~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato

~~.330~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato

~~.340~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato

.400 I sigillanti e le colle al silicone durante l'indurimento non devono rilasciare sostanze nocive per la salute.

Certificazioni: iscrizione nella lista dei prodotti Eco oppure secondo la scheda di dati di sicurezza. I componenti nocivi per la salute sono elencati nel documento "Methodik Baumaterialien ecobau" (non disponibile in italiano).

Paragrafo 000 «Condizioni»

081 .500 Per i rivestimenti elastici di materiale sintetico sono autorizzati unicamente rivestimenti a basso consumo di energia grigia e privi di componenti nocivi per l'ambiente e per la salute. I rivestimenti autorizzati si trovano nella lista dei prodotti Eco, disponibile su www.ecobau.ch.

081 .600 I rivestimenti tessili devono disporre del label GUT o non devono contenere componenti nocivi per l'ambiente e per la salute.

I componenti nocivi per l'ambiente e per la salute sono elencati nel documento "Methodik Baumaterialien ecobau" (non disponibile in italiano).

.700 01 Descrizione

.800 fino a .800 come .700

082 **Requisiti relativi al legno e ai derivati del legno:**
 . Le dichiarazioni inoltrate dall'imprenditore sono vincolanti per la scelta del legno e dei derivati del legno che verranno impiegati.
 . Sono considerati paesi europei gli Stati membri dell'UE e dell'AEELS.

.100 L'imprenditore deve inoltrare assieme all'offerta la dichiarazione del tipo e dell'origine del legno secondo RS 944.021.

01 Diversi

Dichiarazione secondo l'Ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno (RS 944.021).

.200 **Requisiti relativi all'origine. Salvo altra indicazione vale:**

01 Legno proveniente da bosco svizzero. Se questo non è disponibile per le singole prestazioni, vale la regola: legno proveniente da bosco europeo. **A**

02 Legno con Label Legno Svizzero. Se questo non è disponibile per le singole prestazioni, vale l'ordine di priorità:
 1. Legno proveniente da bosco svizzero.
 2. Legno proveniente da bosco europeo. **A**

03 Legno proveniente da bosco europeo. **A**

04 Diversi

Le designazioni "autoctono", "locale" o "della regione" non sono indicazioni di origine affidabili e non devono essere utilizzate.

Paragrafo 000 «Condizioni»

082	.300	Il legno e i derivati del legno devono provenire da produzioni sostenibili: con Label Legno Svizzero e/o con certificazione FSC o PEFC.		E' permesso esclusivamente l'impiego di legno proveniente da produzione sostenibile.< Possibili certificazioni: Label Legno Svizzero, certificato CoC FSC o PEFC dell'imprenditore o del suo fornitore, certificazione del progetto FSC o PEFC, conferma d'ordine (p.es. bollettino di fornitura) o valutazione prodotto Eco.
		01 Certificazione al più tardi alla fornitura sul cantiere.	A	
		02 Certificazione su richiesta.	A	
	.300	03 Diversi		
	.400	Il legno e i derivati del legno di provenienza extraeuropea devono provenire da produzioni sostenibili: con certificazione FSC o PEFC.		E' permesso l'impiego di legno europeo senza certificazione di produzione sostenibile.< Possibili certificazioni per legno di provenienza extraeuropea: certificato CoC FSC o PEFC dell'imprenditore o del suo fornitore, certificazione del progetto FSC o PEFC, conferma d'ordine (p.es. bollettino di fornitura) o valutazione prodotto Eco.
		01 Certificazione al più tardi alla fornitura sul cantiere.	A	
		02 Certificazione su richiesta.	A	
		03 Diversi		
	.500	I derivati del legno per locali interni riscaldati devono soddisfare le raccomandazioni per l'applicazione 1 secondo "Produktliste Holzwerkstoffe in Innenräumen" (non disponibile in italiano) della Lignum.		Fonte: www.lignum.ch .
	.600	01 Descrizione		
	.700	fino a .800 come .600		
083		Posizione principale stralciata.		