

Paragrafo 000 «Condizioni»

080 Costruzione ecologica

081 Requisiti.

.100 I prodotti per le riprese di fondo, i fondi adesivi, le imprimiture, nonché altri prodotti vernicianti devono essere diluibili all'acqua o contenere al massimo % 1 di solventi.

~~-.110~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato

~~-.120~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato

~~-.130~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato

~~-.140~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato

.200 Tutti i prodotti di lisciatura e di regolarizzazione, nonché le colle e i sigillanti devono essere diluibili all'acqua e possono contenere al massimo % 1 di solventi o devono almeno soddisfare la classe di emissione Emission Code EC 1, il label eco-Institut o equivalente.

~~-.210~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato

~~-.220~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato

~~-.230~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato

~~-.240~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato

.300 I sigillanti e le colle al silicone durante l'indurimento non devono rilasciare sostanze nocive per la salute.

~~-.310~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato

~~-.320~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato

~~-.330~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato

~~-.340~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato

.400 I contenitori vuoti non devono essere smaltiti nelle benne di cantiere. Essi vanno ripresi dall'imprenditore e se possibile riciclati.

Ulteriori informazioni ottenibili su emicode.com oppure eco-institut-label.de.

Certificazioni: iscrizione nella lista dei prodotti Eco oppure secondo la scheda di dati di sicurezza. I componenti nocivi per la salute sono elencati nel documento "Methodik Baumaterialien ecobau" (non disponibile in italiano).

Paragrafo 000 «Condizioni»

081	.500	Durante la pulizia di attrezzi da lavoro e di recipienti, i resti dei materiali non possono essere immessi nei corsi d'acqua, nella canalizzazione, nel suolo o nel sottosuolo.
	.600	01 <i>Descrizione</i>
	.700	fino a .800 come .600
082		Posizione principale stralciata