

Paragrafo 000 «Condizioni»

080	Costruzione ecologica
081	Requisiti.
.100	I prodotti per le riprese di fondo, i fondi adesivi, le imprimiture, nonché altri prodotti vernicianti devono essere diluibili all'acqua o contenere al massimo % 1 di solventi.
-110	Sottogruppo di sottopos. stralciato
-120	Sottogruppo di sottopos. stralciato
-130	Sottogruppo di sottopos. stralciato
-140	Sottogruppo di sottopos. stralciato
.200	Tutti i prodotti di lisciatura e di regolarizzazione, nonché le colle e i sigillanti devono essere diluibili all'acqua e possono contenere al massimo % 1 di solventi o devono almeno soddisfare la classe di emissione Emission Code EC 1, il label eco-Institut o equivalente.
-210	Sottogruppo di sottopos. stralciato
-220	Sottogruppo di sottopos. stralciato
-230	Sottogruppo di sottopos. stralciato
-240	Sottogruppo di sottopos. stralciato
.300	I sigillanti e le colle al silicone durante l'indurimento non devono rilasciare sostanze nocive per la salute.
-310	Sottogruppo di sottopos. stralciato
-320	Sottogruppo di sottopos. stralciato
-330	Sottogruppo di sottopos. stralciato
-340	Sottogruppo di sottopos. stralciato

Ulteriori informazioni ottenibili su emicode.com oppure eco-institut-label.de.

Certificazioni: iscrizione nella lista dei prodotti Eco oppure secondo la scheda di dati di sicurezza. I componenti nocivi per la salute sono elencati nel documento "Methodik Baumaterialien ecobau" (non disponibile in italiano).

Paragrafo 000 «Condizioni»

081 .400 I contenitori vuoti non devono essere smaltiti nelle benne di cantiere. Essi vanno ripresi dall'imprenditore e se possibile riciclati.

.500 Durante la pulizia di attrezzi da lavoro e di recipienti, i resti dei materiali non possono essere immessi nei corsi d'acqua, nella canalizzazione, nel suolo o nel sottosuolo.

.600 01 *Descrizione*

.700 fino a .800 come .600

~~082~~ Positione principale stralciata