

Paragrafo 000 «Condizioni»

080 Costruzione ecologica

081 Requisiti.

.100 Gli intonaci devono essere diluibili all'acqua o contenere al massimo % 1 di solventi

~~-.110~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato.

~~-.120~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato.

~~-.130~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato.

.200 Gli intonaci fonoassorbenti non possono contenere formaldeide o sostanze che rilasciano formaldeide.

~~-.210~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato.

~~-.220~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato.

~~-.230~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato.

~~-.240~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato.

.300 I prodotti per il miglioramento dell'adesione, per i trattamenti di fondo e i fondi isolanti devono essere diluibili all'acqua o contenere al massimo %1 di solventi.

~~-.310~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato.

~~-.320~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato.

~~-.330~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato.

~~-.340~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato.

.400 I prodotti per le imprimiture, i mastici per giunti e i prodotti sigillanti per giunti devono essere diluibili all'acqua e possono contenere al massimo % 1 di solventi o devono soddisfare almeno la classificazione Emicode EC 1, il label eco-Institut o equivalente. Questi prodotti negli ambienti asciutti non possono contenere fungicidi.

*Ulteriori informazioni ottenibili su
emicode.com oppure
eco-institut-label.de.*

081 .500 I sigillanti al silicone durante l'indurimento non devono rilasciare sostanze nocive per la salute.

Certificazioni: iscrizione nella lista dei prodotti Eco oppure secondo la scheda di dati di sicurezza. I componenti nocivi per la salute sono elencati nel documento "Methodik Baumaterialien ecobau" (non disponibile in italiano).

.600 I contenitori vuoti non devono essere smaltiti nelle benne di cantiere. Essi vanno ripresi dall'imprenditore e se possibile riciclati.

.700 Durante la pulizia di attrezzi da lavoro e di recipienti, i resti dei materiali non possono essere immessi nei corsi d'acqua, nella canalizzazione, nel suolo o nel sottosuolo.

082 Posizione principale stralciata.