

Paragrafo 000 «Condizioni

080 Costruzione ecologica

081 Requisiti (1).

.100 I prodotti per il trattamento del fondo, di ancoraggio, per l'impregnazione, per la sigillatura nonché altri prodotti di trattamento devono essere diluibili all'acqua risp. contenere al massimo % 1 di solventi o devono soddisfare almeno la classificazione Emicode EC 1, il label eco-Institut o equivalente.

Ulteriori informazioni ottenibili su emicode.com oppure eco-institut-label.de.

~~.110~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato.

~~.120~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato.

~~.130~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato.

~~.140~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato.

.200 Tutti i prodotti di lisciatura e di regolarizzazione, nonché le colle e i sigillanti devono essere diluibili all'acqua e possono contenere al massimo % 1 di solventi o devono almeno soddisfare la classe di emissione Emicode EC 1, il label eco-Institut o equivalente.

Ulteriori informazioni ottenibili su emicode.com oppure eco-institut-label.de.

~~.210~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato.

~~.220~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato.

~~.230~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato.

~~.240~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato.

.300 I sigillanti e le colle al silicone durante l'indurimento non devono rilasciare sostanze nocive per la salute.

Certificazioni: iscrizione nella lista dei prodotti Eco oppure secondo la scheda di dati di sicurezza. I componenti nocivi per la salute sono elencati nel documento "Methodik Baumaterialien ecobau" (non disponibile in italiano).

~~.310~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato.

~~.320~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato.

~~.330~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato.

Paragrafo 000 «Condizioni

081 ~~340~~Sottogruppo di sottopos.
stralciato.

.400

Gli additivi per calcestruzzo devono essere diluibili all'acqua o contenere max % 1 di solvente, devono avere il marchio di qualità FSHBZ e non possono contenere componenti nocivi per l'ambiente e per la salute.

I componenti nocivi per l'ambiente e per la salute sono elencati nel documento "Methodik Baumaterialien ecobau" (non disponibile in italiano).

.500

Le malte a base di cemento, il calcestruzzo e il calcestruzzo corazzato non possono contenere componenti nocivi per l'ambiente e per la salute.

Certificazioni: iscrizione nella lista dei prodotti Eco oppure secondo la scheda di dati di sicurezza. I componenti nocivi per l'ambiente e per la salute sono elencati nel documento "Methodik Baumaterialien ecobau" (non disponibile in italiano).

.600

Per i pavimenti di calcestruzzo corazzato e monobeton possono essere utilizzate solo miscele minerali di granulato duro.

.700

01 Descrizione

.800

fino a .800 come .700

082

Requisiti (2).

.100

I prodotti per le imprimiture, i mastici per giunti e i prodotti sigillanti per giunti devono essere diluibili all'acqua e possono contenere al massimo % 1 di solventi o devono soddisfare almeno la classificazione Ecode EC 1, il label eco-Institut o equivalente. Questi prodotti negli ambienti asciutti non possono contenere fungicidi.

Ulteriori informazioni ottenibili su emicode.com oppure eco-institut-label.de.

.200

I sigillanti al silicone durante l'indurimento non devono rilasciare sostanze nocive per la salute.

Certificazioni: iscrizione nella lista dei prodotti Eco oppure secondo la scheda di dati di sicurezza. I componenti nocivi per la salute sono elencati nel documento "Methodik Baumaterialien ecobau" (non disponibile in italiano).

.300

I contenitori vuoti non devono essere smaltiti nelle benne di cantiere. Essi vanno ripresi dall'imprenditore e se possibile riciclati.

Paragrafo 000 «Condizioni

082	.400	Durante la pulizia di attrezzi da lavoro e di recipienti, i resti dei materiali non possono essere immessi nei corsi d'acqua, nella canalizzazione, nel suolo o nel sottosuolo.
	.500	01 Descrizione
	.600	fino a .800 come .500
083		Pos. principale stralciata.