Paragrafo 000 «Condizioni»

Paragrafo 800 «Riempimento di trincee per condotte»

080	Costruzione ecologica	
081	Requisiti relativi al calcestruzzo e ad altri materiali.	
.100	Pozzetti, manufatti speciali e canali di calcestruzzo gettato in opera vanno realizzati con calcestruzzo riciclato quando tecnicamente fattibile.	
.110	Sottogruppo di sottopos. .110 stralciato	
.120	Sottogruppo di sottopos. .120 stralciato	
.130	Sottogruppo di sottopos. .130 stralciato	
.200	Se ammesso dalla norma SN EN 206, il calcestruzzo deve essere confezionato con cemento CEM II/B-LL o CEM III/B.	<i>L'ammissibilità nonché la disponibilità del calcestruzzo con cemento CEM II/B-LL o CEM III/B vanno chiarite preventivamente.</i>
.210	Sottogruppo di sottopos. .210 stralciato	
.220	Sottogruppo di sottopos. .220 stralciato	
.230	Sottogruppo di sottopos. .230 stralciato	
.300	Se ammesso dalla norma SN EN 206, il calcestruzzo deve essere confezionato con cemento CEM II/A-LL o CEM III/A.	<i>L'ammissibilità nonché la disponibilità del calcestruzzo con cemento CEM II/B-LL o CEM III/B vanno chiarite preventivamente.</i>
.310	Sottogruppo di sottopos. .310 stralciato	
.320	Sottogruppo di sottopos. .320 stralciato	
.330	Sottogruppo di sottopos. .330 stralciato	
.400	Gli additivi per calcestruzzo devono essere diluibili all'acqua o contenere max % 1 di solvente e devono avere il marchio di qualità FSHBZ risp. non possono contenere componenti nocivi per l'ambiente e per la salute.	<i>I componenti nocivi per l'ambiente e per la salute sono elencati nel documento "Methodik Baumaterialien ecobau" (non disponibile in italiano).</i>
.500	Letto di posa, rinfianco e copertura vanno realizzati con materiale di scavo e, per quanto consentito, con aggregati riciclati o calcestruzzo riciclato.	

Paragrafo 000 «Condizioni»

Paragrafo 800 «Riempimento di trincee per condotte»

081	.600	Le trincee vanno riempite con materiale di scavo o, per quanto consentito, con aggregati riciclati.	
	.700	01 Designazione	
	.800	fino a .800 come .700	
082		Requisiti relativi a prodotti vernicianti e prodotti sigillanti per giunti.	
	.100	Vernici, prodotti per impregnazioni e rivestimenti devono essere diluibili all'acqua o possono contenere max % 1 di solventi.	
	.200	I prodotti per le imprimiture, i mastici per giunti e i prodotti sigillanti per giunti devono essere diluibili all'acqua e possono contenere al massimo % 1 di solventi o devono soddisfare almeno la classificazione Emicode EC 1, il label eco-Institut o equivalente. Questi prodotti negli ambienti asciutti non possono contenere fungicidi.	<i>Ulteriori informazioni ottenibili su emicode.com oppure eco-institut-label.de.</i>
	.300	I sigillanti al silicone durante l'indurimento non devono rilasciare sostanze nocive per la salute.	<i>Certificazioni: iscrizione nella lista dei prodotti Eco oppure secondo la scheda di dati di sicurezza. I componenti nocivi per la salute sono elencati nel documento "Methodik Baumaterialien ecobau" (non disponibile in italiano).</i>
	.400	01 Designazione	
	.500	fino a .800 come .400	
083		Posizione principale stralciata	
850		Riempimento di trincee per condotte	
851		Riempimento con materiale dal deposito intermedio laterale o di riporto e <u>compattazione</u> .	Il carattere che segue il trattino di sottolineatura () è pedice.