Paragraphe 000 «Conditions générales»

080 Construction écologique

081 **Exigences relatives au bois et aux dérivés du bois:**
 . Les déclarations présentées par l'entrepreneur sont contraignantes pour le choix du bois et des dérivés du bois utilisés à l'exécution.
 . On entend par pays européens les états de l'UE et de l'AELE.

.100 **L'entrepreneur doit fournir avec l'offre une déclaration de l'essence et de la provenance du bois selon RS 944.021.**

Déclaration selon l'Ordonnance sur la déclaration concernant le bois et les produits en bois (RS 944.021).

01 Divers

~~.110~~ Sous-gr.de sous-art. .110
supprimé

~~.120~~ Sous-gr.de sous-art. .120
supprimé

~~.130~~ Sous-gr.de sous-art. .130
supprimé

.200 **Exigences relatives à la provenance. Sauf indications contraires:**

Les appellations "indigène", "de provenance locale" ou "de la région" ne sont pas des indications d'origine fiables et ne doivent pas être utilisées.

01 Bois provenant de forêts suisses. Si ce bois n'est pas disponible pour la prestation, la règle suivante s'applique: bois provenant de forêts européennes. **A**

02 Bois avec Label Bois Suisse. Si ce bois n'est pas disponible pour la prestation, l'ordre de priorité suivant s'applique: 1. Bois provenant de forêts suisses. 2. Bois provenant de forêts européennes. **A**

03 Bois provenant de forêts européennes. **A**

04 Divers

~~.210~~ Sous-gr.de sous-art. .210
supprimé

~~.220~~ Sous-gr.de sous-art. .220
supprimé

~~.230~~ Sous-gr.de sous-art. .230
supprimé

Paragraphe 000 «Conditions générales»

<p>081 .300</p> <p>Le bois et les dérivés du bois doivent provenir d'une production durable: avec Label Bois Suisse et/ou avec certificat FSC ou PEFC.</p> <p>01 Attestation au plus tard à la fourniture sur le chantier. A</p> <p>02 Attestation sur demande. A</p> <p>03 Divers</p> <p>.310 Sous-gr.de sous-art. .310 supprimé</p> <p>.320 Sous-gr.de sous-art. .320 supprimé</p> <p>.330 Sous-gr.de sous-art. .330 supprimé</p> <p>.400</p> <p>Le bois et les dérivés du bois de provenance extra-européenne doivent provenir d'une production durable: avec attestation FSC ou PEFC.</p> <p>01 Attestation au plus tard à la fourniture sur le chantier. A</p> <p>02 Attestation sur demande. A</p> <p>03 Divers</p> <p>.500</p> <p>Les matériaux dérivés du bois utilisés dans les espaces intérieurs chauffés doivent correspondre aux critères des applications 1 selon la "Liste des produits dérivés du bois adaptés à une utilisation en intérieur" de Lignum.</p> <p>.600</p> <p>Lorsqu'ils sont utilisés pour l'aménagement intérieur de locaux chauffés, le bois et les produits en bois ne doivent pas être traités chimiquement, ni préalablement, ni après le montage.</p> <p>.700 01 Description</p> <p>.800 à .800 dito .700</p>	<p>Autorise uniquement l'utilisation de bois issu d'une production durable. Attestations possibles: Label Bois Suisse, certificat CoC FSC ou PEFC de l'entrepreneur ou de son fournisseur, certification de projet FSC ou PEFC, confirmation liée à la commande (p.ex. bulletin de livraison) ou évaluation ecoProduit.</p> <p>Autorise l'utilisation de bois européen sans attestation de production durable. Attestations possibles pour le bois extra-européen: certificat CoC FSC ou PEFC de l'entrepreneur ou de son fournisseur, certification de projet FSC ou PEFC, confirmation liée à la commande (p. ex. bulletin de livraison) ou évaluation ecoProduit.</p> <p>Source: www.lignum.ch.</p>
--	---

Paragraphe 000 «Conditions générales»

082

Exigences relatives aux laquages.

.100

Les vernis des surfaces en bois ne doivent pas contenir de biocides et doivent être diluables à l'eau ou contenir au max. % 1 de solvant.

Les biocides pour la conservation en pot sont autorisés. Des exigences supplémentaires quant aux laquages à effectuer sur place peuvent être décrites au groupe de sous-art. .200 ou .300.

.200

Les vernis des surfaces en bois doivent revêtir l'étiquette environnementale A de la Fondation Suisse Couleur.

L'étiquette environnementale de la Fondation Suisse Couleur ne s'applique pas pour les laquages d'usine.

.300

Les vernis des surfaces en bois doivent au moins revêtir l'étiquette environnementale B, les systèmes à 2 composants au moins l'étiquette environnementale C de la Fondation Suisse Couleur.

L'étiquette environnementale de la Fondation Suisse Couleur ne s'applique pas pour les laquages d'usine.

.400

Les vernis des surfaces en métal ne doivent pas contenir de biocides, doivent être diluables à l'eau ou contenir au max. % 1 de solvant et doivent être exempts d'halogène.

Les biocides pour la conservation en pot sont autorisés.

.500

01 *Description*

.600

à .800 dito .500