

Paragrafo 000 «Condizioni»

080	Costruzione ecologica
081	Requisiti.
.100	I materiali isolanti di lana minerale in locali interni riscaldati devono contenere un legante senza formaldeide o possono rilasciare formaldeide solo in piccole quantità.
-110	Sottogruppo di sottopos. stralciato.
-120	Sottogruppo di sottopos. stralciato.
-130	Sottogruppo di sottopos. stralciato.
-140	Sottogruppo di sottopos. stralciato.
.200	I prodotti adesivi devono essere diluibili all'acqua e possono contenere al massimo % 1 di solventi o devono soddisfare almeno la classificazione Emicode EC 1, il label eco-Institut o equivalente.
-210	Sottogruppo di sottopos. stralciato.
-220	Sottogruppo di sottopos. stralciato.
-230	Sottogruppo di sottopos. stralciato.
-240	Sottogruppo di sottopos. stralciato.
.300	I prodotti adesivi al silicone durante l'indurimento non devono rilasciare sostanze nocive per la salute.
-310	Sottogruppo di sottopos. stralciato.
-320	Sottogruppo di sottopos. stralciato.
-330	Sottogruppo di sottopos. stralciato.
-340	Sottogruppo di sottopos. stralciato.
.400	I prodotti vernicianti da applicare su superfici in metallo non devono contenere alogeni, non possono contenere biocidi, devono essere diluibili all'acqua e contenere al massimo % 1 di solventi.

Ulteriori informazioni ottenibili su emicode.com oppure eco-institut-label.de.

Certificazioni: iscrizione nella lista dei prodotti Eco oppure secondo la scheda di dati di sicurezza. I componenti nocivi per la salute sono elencati nel documento "Methodik Baumaterialien ecobau" (non disponibile in italiano).

Paragrafo 000 «Condizioni»

081	.500	01	Descrizione
	.600		fino a .800 come .500
082			Posizione principale stralciata.