# CPN 363 I/2012 Tetti a falda: Aggiorn Coperture e strati sottostanti

Aggiornamento 2023

Paragrafo 000 «Condizioni » Paragrafo 400 «Sottotetti e controlistonature»

O31 Condizioni .	
031 .600 Sottotetto: strato separat dalla copertura, realizzat con teli, lastre o pannell per il deflusso dell'acqua fa distinzione fra:	o .i
Telo di sottotetto per sol citazioni particolari con marchio di qualità secondo norme SIA 232/1 "Geneigte Dächer" e SN EN 13 859-1 "dichtungsbahnen - Definiti und Eigenschaften von Unte deck- und Unterspannbahnen Teil 1: Unterdeck- und Untspannbahnen für Dachdeckun con una garanzia del siste di 10 anni.	Ab- onen er- eer- egen"
431 Sottotetti in teli imperme li, per sollecitazioni ele te.	
.100 Teli di materiale sintetico strato. Posa su sottofondo appoggio.	-
O1 Con marchio di qualità. O2 Senza marchio di qualità.	A A
432 Sottotetto in teli imperme li, per sollecitazioni par colari.	ti-
.100 Teli di materiale sintetico strato.	-
<ul><li>01 Con marchio di qualità.</li><li>02 Senza marchio di qualità.</li></ul>	A A

## CPN 363 I/2012 Tetti a falda: Coperture e strati sottostanti

Aggiornamento 2023

Paragrafo 600 «Coperture con lastre di fibrocemento di piccolo formato e di ardesia» Paragrafo 700 «Coperture con lastre di grande formato, piane o profilate»

Paragrafi 600 e 700: le sottoposizioni «Colori della categoria di prezzo 4» sono state cancellate, come nell'esempio seguente, poiché non sono più disponibili sul mercato. Eccezione: nella posizione 721 i «Colori della categoria di prezzo 4» sono stati sostituiti con i «Colori della categoria di prezzo 6».

00.0	iii dolla (	Jaiogi	ona ai prozzo o .		
621			Lastre rettangolari di fibro- cemento, posa in verticale, copertura doppia, con spigoli vivi o smussati. Fissaggio delle lastre con ganci zincati.		
	.100		bxh mm 400x720.		
	.110 .111		Sormontatura mm 120. Colori della categoria di	m2	
	.112		prezzo 1. Colori della categoria di prezzo 3.	m2	
	.113 .114	01	Di colore	m2	
	.115		Sottopos115 soppressa		
	.120 .121		Sormontatura mm 100. Colori della categoria di	m2	
	.122		prezzo 1. Colori della categoria di prezzo 3.	m2	
	.123	01	Di colore	m2	
	.124 . <del>125</del>		fino a .129 come .123 Sottopos125 soppressa		
721			Lastre piane di fibrocemento, modulari o tagliate su misura, di grande formato. Faccia in vista verniciata.		
	.113		Colori della categoria di prezzo 4.	Nuovo:	Colori della categoria di prezzo 6.
	.123		Colori della categoria di prezzo 4.	Nuovo:	Colori della categoria di prezzo 6.
	.133		Colori della categoria di prezzo 1.	Nuovo:	Colori della categoria di prezzo 6.
	.213		Colori della categoria di prezzo 4.	Nuovo:	Colori della categoria di prezzo 6.
	.223		Colori della categoria di prezzo 4.	Nuovo:	Colori della categoria di prezzo 6.
	.233		Colori della categoria di prezzo 4.	Nuovo:	Colori della categoria di prezzo 6.
	•••		etc.		
722	•••		Lastre ondulate di fibrocemento, altezza profilo mm 57.		
	•140		<del>Colori della categoria di</del> <del>prezzo 1.</del>		Sottogruppo di sottopos140 soppresso.
	.240		<del>Colori della categoria di</del> <del>prezzo 4.</del>		Sottogruppo di sottopos240 soppresso.
723	•••		Lastre ondulate di fibrocemento, altezza profilo mm 36.	_	
•	<del>.130</del>		<del>Colori della categoria di</del> <del>prezzo 1.</del>		Sottogruppo di sottopos130 soppresso.

## CPN 363 I/2012 Tetti a falda: Coperture e strati sottostanti

Lastre di fibrocemento a lo

sanga, copertura doppia. Fis

#### **Aggiornamento 2023**

Pos. principale 623 soppressa

Paragrafo 800 «Coperture con materiali vari»

<del>623</del>

676

Paragrafi 600 e 700: posizioni, gruppi di sottoposizioni e sottoposizioni riguardanti le «Lastre di fibrocemento a losanga, copertura doppia» e le «Le lastre di fibrocemento a forma di scandola, copertura doppia» sono state cancellate, come riportato nell'esempio sequente:

624		saggio delle lastre con gancizincati.  Lastre di fibrocemento a forma di scandola, copertura doppia.  Fissaggio delle lastre conchiodizincati.		Pos. principale 624 soppressa
	•••			
651	<del>,130</del>	Taglio sulla pendenza del tetto, lastre a losanga, copertura doppia. Inchiodatura di ogni lastra tagliata e di lastra adiacente.		Sottogruppo di sottopos130 soppresso.
	• • •			
	<del>.140</del>	Taglio sulla pendenza del tetto, lastre a forma di scandola, copertura doppia.		Sottogruppo di sottopos .140 soppresso.
	• • •			
	.150	In orizzontale.		
	.153	Lastre a losanga, copertura doppia. Inchiodatura di ogni lastra tagliata e di 1 lastra adiacente.	Nuovo:	01 Genere di copertura
	.154	Lastre a forma di scandola, copertura doppia.	Nuovo:	fino a .159 come .153
	<del>.155</del> <del>.156</del> 	Sottopos155 soppressa. Sottopos156 soppressa.		
664	<del>.100</del>	Compluvio a cuore in lastre di fibrocemento di piccolo- formato, compresa la struttura		Gruppo di sottopos100 soppresso.

Le singole dimensioni delle lastre piane di fibrocemento sono state cancellate dalle posizioni 676 e 677, come nella posizione 676 qui riportata:

	di displuvio. Quale supplemen- to.
• • •	
<del>.230</del>	bxh mm 300/280x600.
<del>.240</del>	bxh mm 300/265x300.
•••	
<del>.330</del>	bxh mm 300/280x600.
<del>.340</del>	bxh mm 300/265x300.

Iniziali e finali di colmo e

di supporto.

Sottogruppo	di	sottopos.	.230
soppresso.			
Sottogruppo	di	sottopos.	.240
soppresso.			
Sottogruppo	di	sottopos.	.330
soppresso.			
a			
Sottogruppo	di	sottopos.	.340

### CPN 363 I/2012 Tetti a falda: Aggiornamento 2023

### Coperture e strati sottostanti

Paragrafo 800 «Coperture con materiali vari»

Paragrafo 800: nel sottoparagrafo 870 «Esecuzione di colmi e displuvi» sono stati aggiunti i moduli fotovoltaici.

872 Esecuzione di colmi.

• • •			
.300		Esecuzione di colmi per coperture	
210		con moduli fotovoltaici.	
.310		Profili di ventilazione da ambo	
		i lati. Profilo di raccordo con	
		fissaggi, profilati di aggancio	
		e adattamento delle lamiere dei	
		giunti.	
.311		Alluminio, mm 70x30.	m
.312	01	Alluminio, mmx	m
.313		fino a .319 come .312	
.381	01	Descrizione	up
	02	Profilo mmx	
	03	Materiale	
	04	up =	
	05	Diversi	
.382		fino a .389 come .381	

• • •

.801	01	Descrizione
	02	Materiale di copertura
	03	Sviluppo mm
	04	Profilo mmx
	05	Materiale
	06	d mm
	07	Superficie
	80	up =
	09	Diversi