

080 Costruzione ecologica

081 **Requisiti relativi al legno e ai derivati del legno:**
 . Le dichiarazioni inoltrate dall'imprenditore sono vincolanti per la scelta del legno e dei derivati del legno che verranno impiegati.
 . Sono considerati paesi europei gli Stati membri dell'UE e dell'AELS.

.100 **L'imprenditore deve inoltrare assieme all'offerta la dichiarazione del tipo e dell'origine del legno secondo RS 944.021.**

Dichiarazione secondo l'Ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno (RS 944.021).

01 *Diversi*

~~.110~~ Sottogruppo di sottopos. .110 stralciato.

~~.120~~ Sottogruppo di sottopos. .120 stralciato.

~~.130~~ Sottogruppo di sottopos. .130 stralciato.

.200 **Requisiti relativi all'origine. Salvo altra indicazione vale:**

Le designazioni "autoctono", "locale" o "della regione" non sono indicazioni di origine affidabili e non devono essere utilizzate.

01 Legno proveniente da bosco svizzero. Se questo non è disponibile per le singole prestazioni, vale la regola: legno proveniente da bosco europeo. **A**

02 Legno con Label Legno Svizzero. Se questo non è disponibile per le singole prestazioni, vale l'ordine di priorità: 1. Legno proveniente da bosco svizzero. 2. Legno proveniente da bosco europeo. **A**

03 Legno proveniente da bosco europeo. **A**

04 *Diversi*

~~.210~~ Sottogruppo di sottopos. .210 stralciato.

~~.220~~ Sottogruppo di sottopos. .220 stralciato.

~~.230~~ Sottogruppo di sottopos. .230 stralciato.

Paragrafo 000 «Condizioni»

<p>081 .300</p> <p>Il legno e i derivati del legno devono provenire da produzioni sostenibili: con Label Legno Svizzero e/o con certificazione FSC o PEFC.</p> <p>01 Certificazione al più tardi alla fornitura in cantiere. A</p> <p>02 Certificazione su richiesta. A</p> <p>03 <i>Diversi</i></p>	<p><i>E' permesso esclusivamente l'impiego di legno proveniente da produzione sostenibile.< Possibili certificazioni: Label Legno Svizzero, certificato CoC FSC o PEFC dell'imprenditore o del suo fornitore, certificazione del progetto FSC o PEFC, conferma d'ordine (p.es. bollettino di fornitura) o valutazione prodotto Eco.</i></p>
<p>310</p> <p>Sottogruppo di sottopos. .310 stralciato.</p> <p>320</p> <p>Sottogruppo di sottopos. .320 stralciato.</p> <p>330</p> <p>Sottogruppo di sottopos. .330 stralciato.</p>	
<p>.400</p> <p>Il legno e i derivati del legno di provenienza extraeuropea devono provenire da produzioni sostenibili: con certificazione FSC o PEFC.</p> <p>01 Certificazione al più tardi alla fornitura in cantiere. A</p> <p>02 Certificazione su richiesta. A</p> <p>03 <i>Diversi</i></p>	<p><i>E' permesso l'impiego di legno europeo senza certificazione di produzione sostenibile.< Possibili certificazioni per legno di provenienza extraeuropea: certificato CoC FSC o PEFC dell'imprenditore o del suo fornitore, certificazione del progetto FSC o PEFC, conferma d'ordine (p.es. bollettino di fornitura) o valutazione prodotto Eco.</i></p>
<p>.500</p> <p>I derivati del legno per locali interni riscaldati devono soddisfare le raccomandazioni per l'applicazione 1 secondo "Produktliste Holzwerkstoffe in Innenräumen" (non disponibile in italiano) di Lignum.</p>	<p>Fonte: www.lignum.ch.</p>
<p>.600</p> <p>Il legno e i derivati del legno per locali interni riscaldati non devono essere pretrattati o trattati dopo la loro messa in opera. con prodotti chimici per la protezione del legno.</p>	
<p>.700 01 <i>Descrizione</i></p> <p>.800 fino a .800 come .700</p>	

082	Requisiti relativi ai trattamenti di superficie.	
.100	I prodotti vernicianti da applicare su superfici in legno non possono contenere biocidi e devono essere diluibili all'acqua o contenere al massimo % 1 di solventi.	<i>I biocidi per la conservazione in contenitori sono ammessi.< Altri requisiti relativi ai trattamenti di superficie eseguiti sul posto possono essere descritti con i gruppi di sottoposizioni .200 o .300.</i>
.200	I prodotti vernicianti da applicare su superfici in legno devono essere contrassegnati con l'etichetta ambientale A della Schweizer Stiftung Farbe.	<i>L'etichetta ambientale della Schweizer Stiftung Farbe non è applicabile per i trattamenti di superficie eseguiti in fabbrica.</i>
.300	I prodotti vernicianti da applicare su superfici in legno devono essere contrassegnati con almeno l'etichetta ambientale B, i sistemi 2-K con almeno l'etichetta ambientale C della Schweizer Stiftung Farbe.	<i>L'etichetta ambientale della Schweizer Stiftung Farbe non è applicabile per i trattamenti di superficie eseguiti in fabbrica.</i>
.400	I prodotti vernicianti da applicare su superfici in metallo non devono contenere alogeni, non possono contenere biocidi, devono essere diluibili all'acqua e contenere al massimo % 1 di solventi.	<i>I biocidi per la conservazione in contenitori sono ammessi.</i>
.500	01 <i>Descrizione</i>	
.600	fino a .800 come .500	