

080 Costruzione ecologica**081 Requisiti relativi ai telai.**

.100 Telai con classificazione "prima priorità" secondo le schede tecniche ecoCCC dell'associazione eco-bau.

Le schede tecniche ecoCCC sono scaricabili sotto www.ecobau.ch (non disponibili in italiano).

~~.110~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato.

~~.120~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato.

~~.130~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato.

.200 Telai con classificazione "seconda priorità" secondo le schede tecniche ecoCCC dell'associazione eco-bau.

Le schede tecniche ecoCCC sono scaricabili sotto www.ecobau.ch (non disponibili in italiano).

~~.210~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato.

~~.220~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato.

~~.230~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato.

.300 01 Descrizione

.400 fino a .800 come .300

082

Requisiti relativi al legno e ai derivati del legno:
 . Le dichiarazioni inoltrate dall'imprenditore sono vincolanti per la scelta del legno e dei derivati del legno che verranno impiegati.
 . Sono considerati paesi europei gli Stati membri dell'UE e dell'AEELS.

.100 L'imprenditore deve inoltrare assieme all'offerta la dichiarazione del tipo e dell'origine del legno secondo RS 944.021.

Dichiarazione secondo l'Ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno (RS 944.021).

01 *Diversi*

.200 Requisiti relativi all'origine. Salvo altra indicazione vale:

01 Legno proveniente da bosco svizzero. Se questo non è disponibile per le singole prestazioni, vale la regola: legno proveniente da bosco europeo.

A

Le designazioni "autoctono", "locale" o "della regione" non sono indicazioni di origine affidabili e non devono essere utilizzate.

Paragrafo 000 «Condizioni»

082	.200	02	Legno con Label Legno Svizzero. Se questo non è disponibile per le singole prestazioni, vale l'ordine di priorità: 1. Legno proveniente da bosco svizzero. 2. Legno proveniente da bosco europeo.	A
		03	Legno proveniente da bosco europeo.	A
		04	Diversi	

.300		Il legno e i derivati del legno devono provenire da produzioni sostenibili: con Label Legno Svizzero e/o con certificazione FSC o PEFC.		
		01	Certificazione al più tardi alla fornitura in cantiere.	A
		02	Certificazione su richiesta.	A
		03	Diversi	

E' permesso esclusivamente l'impiego di legno proveniente da produzione sostenibile.< Possibili certificazioni: Label Legno Svizzero, certificato CoC FSC o PEFC dell'imprenditore o del suo fornitore, certificazione del progetto FSC o PEFC, conferma d'ordine (p.es. bollettino di fornitura) o valutazione prodotto Eco.

.400		Il legno e i derivati del legno di provenienza extraeuropea devono provenire da produzioni sostenibili: con certificazione FSC o PEFC.		
		01	Certificazione al più tardi alla fornitura in cantiere.	A
		02	Certificazione su richiesta.	A
		03	Diversi	

E' permesso l'impiego di legno europeo senza certificazione di produzione sostenibile.< Possibili certificazioni per legno di provenienza extraeuropea: certificato CoC FSC o PEFC dell'imprenditore o del suo fornitore, certificazione del progetto FSC o PEFC, conferma d'ordine (p.es. bollettino di fornitura) o valutazione prodotto Eco.

.500	01	Descrizione
.600		fino a .800 come .500

083 Requisiti relativi ai trattamenti di superficie.

...

.200 I prodotti vernicianti da applicare su superfici in metallo non devono contenere alogeni, non possono contenere biocidi, devono essere diluibili all'acqua e contenere al massimo % 1 di solventi.

...

085 Requisiti di montaggio, isolamento termico e sigillature.

.100 Non è permesso l'impiego di schiuma di montaggio o di riempimento.

I biocidi per la conservazione in contenitori sono ammessi.

085 .200

Sigillature con fogli, nastri e profili non possono contenere componenti nocivi per l'ambiente e per la salute e non devono contenere alogeni.

Certificazioni: iscrizione nella lista dei prodotti Eco oppure secondo la scheda di dati di sicurezza. I componenti nocivi per l'ambiente e per la salute sono elencati nel documento "Methodik Baumaterialien ecobau" (non disponibile in italiano).

.300

I prodotti per le imprimiture, i mastici per giunti e i prodotti sigillanti per giunti devono essere diluibili all'acqua e possono contenere al massimo % 1 di solventi o devono soddisfare almeno la classificazione Ecode EC 1, il label eco-Institut o equivalente. Questi prodotti negli ambienti asciutti non possono contenere fungicidi.

Ulteriori informazioni ottenibili su emicode.com oppure eco-institut-label.de.

.400

I sigillanti al silicone durante l'indurimento non devono rilasciare sostanze nocive per la salute.

Certificazioni: iscrizione nella lista dei prodotti Eco oppure secondo la scheda di dati di sicurezza. I componenti nocivi per la salute sono elencati nel documento "Methodik Baumaterialien ecobau" (non disponibile in italiano).

.500 01 Descrizione

.600 fino a .800 come .500