Paragraphe 000 «Conditions générales»

080 Construction écologique

081 Exigences.

.100 Les matériaux d'isolation en laine minérale dans des locaux intérieurs chauffés doivent contenir un liant sans formaldéhyde ou ne libérer du formaldéhyde qu'en petites quantités.

~~-.110~~ Sous-gr. de sous-art. supprimé.

~~-.120~~ Sous-gr. de sous-art. supprimé.

~~-.130~~ Sous-gr. de sous-art. supprimé.

~~-.140~~ Sous-gr. de sous-art. supprimé.

.200 Les colles doivent soit être diluables à l'eau ou contenir au maximum % 1 de solvant, soit correspondre au moins à la catégorie Ecode EC 1, au label eco-INSTITUT ou équivalent.

~~-.210~~ Sous-gr. de sous-art. supprimé.

~~-.220~~ Sous-gr. de sous-art. supprimé.

~~-.230~~ Sous-gr. de sous-art. supprimé.

~~-.240~~ Sous-gr. de sous-art. supprimé.

Vous trouverez plus d'informations à l'adresse emicode.com ou eco-institut-label.de.

.300 Le durcissement des colles silicones ne doit pas entraîner d'émanations de composants nuisibles pour la santé.

~~-.310~~ Sous-gr. de sous-art. supprimé.

~~-.320~~ Sous-gr. de sous-art. supprimé.

~~-.330~~ Sous-gr. de sous-art. supprimé.

~~-.340~~ Sous-gr. de sous-art. supprimé.

Attestation: inscription dans le répertoire des ecoProduits ou selon la fiche technique de sécurité. Les composants déterminants du point de vue toxicologique figurent dans le document Méthodologie ecobau pour matériaux de construction.

.400 Les vernis des surfaces en métal ne doivent pas contenir de biocides, doivent être diluables à l'eau ou contenir au max. % 1 de solvant et doivent être exempts d'halogène.

Paragraphe 000 «Conditions générales»

.500 01 *Description*

.600 à .800 dito .500

~~082~~ Article principal supprimé.