

Paragrafo 000 «Condizioni»

080	Costruzione ecologica
081	<p>Requisiti relativi al legno e ai derivati del legno:</p> <p>. Le dichiarazioni inoltrate dall'imprenditore sono vincolanti per la scelta del legno e dei derivati del legno che verranno impiegati.</p> <p>. Sono considerati paesi europei gli Stati membri dell'UE e dell'AELS.</p>
.100	<p>L'imprenditore deve inoltrare assieme all'offerta la dichiarazione del tipo e dell'origine del legno secondo RS 944.021.</p> <p>01 <i>Diversi</i></p>
-110	Sottogruppo di sottopos. stralciato
-120	Sottogruppo di sottopos. stralciato
-130	Sottogruppo di sottopos. stralciato
-140	Sottogruppo di sottopos. stralciato
.200	<p>Requisiti relativi all'origine. Salvo altra indicazione vale:</p> <p>01 Legno proveniente da bosco svizzero. Se questo non è disponibile per le singole prestazioni, vale la regola: legno proveniente da bosco europeo. A</p> <p>02 Legno con Label Legno Svizzero. Se questo non è disponibile per le singole prestazioni, vale l'ordine di priorità: 1. Legno proveniente da bosco svizzero. 2. Legno proveniente da bosco europeo. A</p> <p>03 Legno proveniente da bosco europeo. A</p> <p>04 <i>Diversi</i></p>
-210	Sottogruppo di sottopos. stralciato
-220	Sottogruppo di sottopos. stralciato
-230	Sottogruppo di sottopos. stralciato
-240	Sottogruppo di sottopos. stralciato

Dichiarazione secondo l'Ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno (RS 944.021).

Le designazioni "autoctono", "locale" o "della regione" non sono indicazioni di origine affidabili e non devono essere utilizzate.

Paragrafo 000 «Condizioni»

081 .300 Il legno e i derivati del legno devono provenire da produzioni sostenibili: con Label Legno Svizzero e/o con certificazione FSC o PEFC.

E' permesso esclusivamente l'impiego di legno proveniente da produzione sostenibile.< Possibili certificazioni: Label Legno Svizzero, certificato CoC FSC o PEFC dell'imprenditore o del suo fornitore, certificazione del progetto FSC o PEFC, conferma d'ordine (p.es. bollettino di fornitura) o valutazione prodotto Eco.

- 01 Certificazione al più tardi alla fornitura sul cantiere. **A**
- 02 Certificazione su richiesta. **A**
- 03 *Diversi*
- ~~-.310~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato
- ~~-.320~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato
- ~~-.330~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato
- ~~-.340~~ Sottogruppo di sottopos. stralciato

.400 Il legno e i derivati del legno di provenienza extraeuropea devono provenire da produzioni sostenibili: con certificazione FSC o PEFC.

- 01 Certificazione al più tardi alla fornitura sul cantiere. **A**
- 02 Certificazione su richiesta. **A**
- 03 *Diversi*

E' permesso l'impiego di legno europeo senza certificazione di produzione sostenibile.< Possibili certificazioni per legno di provenienza extraeuropea: certificato CoC FSC o PEFC dell'imprenditore o del suo fornitore, certificazione del progetto FSC o PEFC, conferma d'ordine (p.es. bollettino di fornitura) o valutazione prodotto Eco.

.500 I derivati del legno per locali interni riscaldati devono soddisfare le raccomandazioni per l'applicazione 1 secondo "Produktliste Holzwerkstoffe in Innenräumen" (non disponibile in italiano) della Lignum.

Fonte: www.lignum.ch.

.600 Il legno e i derivati del legno per locali interni riscaldati non devono essere pretrattati o trattati dopo la loro messa in opera con prodotti chimici per la protezione del legno.

Paragrafo 000 «Condizioni»

	.700	01	Descrizione
081	.800		fino a .800 come .700
082			Requisiti relativi ai materiali isolanti.
	.100		I materiali isolanti di lana minerale in locali interni riscaldati devono contenere un legante senza formaldeide o possono rilasciare formaldeide solo in piccole quantità.
	.200	01	Descrizione
	.300		fino a .800 come .200
083			Requisiti relativi ai trattamenti di superficie e ai prodotti adesivi.
	.100		I prodotti vernicianti da applicare su superfici in legno non possono contenere biocidi e devono essere diluibili all'acqua o contenere al massimo % 1 di solventi.
	.110		Sottogruppo di sottopos. stralciato
	.120		Sottogruppo di sottopos. stralciato
	.130		Sottogruppo di sottopos. stralciato
	.140		Sottogruppo di sottopos. stralciato
	.150		Sottogruppo di sottopos. stralciato
	.200		I prodotti vernicianti da applicare su superfici in legno devono essere contrassegnati con l'etichetta ambientale A della Schweizer Stiftung Farbe.
	.300		I prodotti vernicianti da applicare su superfici in legno devono essere contrassegnati con almeno l'etichetta ambientale B, i sistemi 2-K con almeno l'etichetta ambientale C della Schweizer Stiftung Farbe.

I biocidi per la conservazione in contenitori sono ammessi.< Altri requisiti relativi ai trattamenti di superficie eseguiti sul posto possono essere descritti con i gruppi di sottopos. .200 o .300.

L'etichetta ambientale della Schweizer Stiftung Farbe non è applicabile per i trattamenti di superficie eseguiti in fabbrica.

L'etichetta ambientale della Schweizer Stiftung Farbe non è applicabile per i trattamenti di superficie eseguiti in fabbrica.

Paragrafo 000 «Condizioni»

082 .400 I prodotti adesivi devono essere diluibili all'acqua e possono contenere al massimo % 1 di solventi o devono soddisfare almeno la classificazione Ecode EC 1, il label eco-Institut o equivalente.

Ulteriori informazioni ottenibili su emicode.com oppure eco-institut-label.de.

.500 I prodotti adesivi al silicone durante l'indurimento non devono rilasciare sostanze nocive per la salute.

Certificazioni: iscrizione nella lista dei prodotti Eco oppure secondo la scheda di dati di sicurezza. I componenti nocivi per la salute sono elencati nel documento "Methodik Baumaterialien ecobau" (non disponibile in italiano).

.600 I contenitori vuoti non devono essere smaltiti nelle benne di cantiere. Essi vanno ripresi dall'imprenditore e se possibile riciclati.

083 .700 Durante la pulizia di attrezzi da lavoro e di recipienti, i resti dei materiali non possono essere immessi nei corsi d'acqua, nella canalizzazione, nel suolo o nel sottosuolo.