

080 Costruzione ecologica**081**

Requisiti relativi al legno e ai derivati del legno:
 . Le dichiarazioni inoltrate dall'imprenditore sono vincolanti per la scelta del legno e dei derivati del legno che verranno impiegati.
 . Sono considerati paesi europei gli Stati membri dell'UE e dell'AELS.

.100

L'imprenditore deve inoltrare assieme all'offerta la dichiarazione del tipo e dell'origine del legno secondo RS 944.021.

Dichiarazione secondo l'Ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno (RS 944.021).

01 *Diversi*~~**.110**~~

Sottogruppo di sottopos. stralciato

~~**.120**~~

Sottogruppo di sottopos. stralciato

~~**.130**~~

Sottogruppo di sottopos. stralciato

.200

Requisiti relativi all'origine. Salvo altra indicazione vale:

01 Legno proveniente da bosco svizzero. Se questo non è disponibile per le singole prestazioni, vale la regola: legno proveniente da bosco europeo. **A**

02 Legno con Label Legno Svizzero. Se questo non è disponibile per le singole prestazioni, vale l'ordine di priorità:
 1. Legno proveniente da bosco svizzero.
 2. Legno proveniente da bosco europeo. **A**

03 Legno proveniente da bosco europeo. **A**

04 *Diversi*~~**.210**~~

Sottogruppo di sottopos. stralciato

~~**.220**~~

Sottogruppo di sottopos. stralciato

~~**.230**~~

Sottogruppo di sottopos. stralciato

~~**.240**~~

Sottogruppo di sottopos. stralciato

Le designazioni "autoctono", "locale" o "della regione" non sono indicazioni di origine affidabili e non devono essere utilizzate.

081	.300	Il legno e i derivati del legno devono provenire da produzioni sostenibili: con Label Legno Svizzero e/o con certificazione FSC o PEFC.	
	01	Certificazione al più tardi alla fornitura sul cantiere.	A
	02	Certificazione su richiesta.	A
	03	Diversi	
	-310	Sottogruppo di sottopos. stralciato	
	-320	Sottogruppo di sottopos. stralciato	
	-330	Sottogruppo di sottopos. stralciato	
	-340	Sottogruppo di sottopos. stralciato	

E' permesso unicamente l'impiego di legno proveniente da produzione sostenibile.< Possibili certificazioni: Label Legno Svizzero, certificato CoC FSC o PEFC dell'imprenditore o del suo fornitore, certificazione FSC o PEFC del progetto, conferma d'ordine (p.es. bollettino di fornitura) o valutazione di prodotto Eco.

.400	Il legno e i derivati del legno di provenienza extraeuropea devono provenire da produzioni sostenibili: con certificazione FSC o PEFC.	
01	Certificazione al più tardi alla fornitura sul cantiere.	A
02	Certificazione su richiesta.	A
03	Diversi	

E' permesso l'impiego di legno europeo senza certificazione di produzione sostenibile.< Possibili certificazioni per legno di provenienza extraeuropea: certificato CoC FSC o PEFC dell'imprenditore o del suo fornitore, certificazione FSC o PEFC del progetto, conferma d'ordine (p.es. bollettino di fornitura) o valutazione di prodotto Eco.

.500	I derivati del legno per locali interni riscaldati devono soddisfare le raccomandazioni per l'applicazione 1 secondo "Produktliste Holzwerkstoffe in Innenräumen" (non disponibile in italiano) della Lignum.	
-------------	--	--

Fonte: www.lignum.ch.

.600	Il legno e i derivati del legno per locali interni riscaldati non devono essere pretrattati o trattati dopo la loro messa in opera con prodotti chimici per la protezione del legno.	
-------------	---	--

.700	01	Descrizione	
.800		fino a .800 come .700	

082

Requisiti relativi agli apparecchi, alla rubinetteria e ai corpi illuminanti.

.100

Apparecchi e rubinetteria devono avere la classe di efficienza energetica massima disponibile.

Liste degli apparecchi e della rubinetteria: www.topten.ch oppure www.compareco.ch.

.200

Possono essere posati solo corpi illuminanti certificati Minergie.

Lista dei corpi illuminanti certificati: www.toplicht.ch.

.300

01 Descrizione

.400

fino a .800 come .300

083

Requisiti relativi ai trattamenti di superficie, alle sigillature dei giunti e alle colle.

...

.200

I prodotti vernicianti da applicare su superfici in legno devono essere contrassegnati con l'etichetta ambientale A della Schweizer Stiftung Farbe.

L'etichetta ambientale della Schweizer Stiftung Farbe non è applicabile per i trattamenti di superficie eseguiti in fabbrica.

.300

I prodotti vernicianti da applicare su superfici in legno devono essere contrassegnati con almeno l'etichetta ambientale B, i sistemi 2-K con almeno l'etichetta ambientale C della Schweizer Stiftung Farbe.

L'etichetta ambientale della Schweizer Stiftung Farbe non è applicabile per i trattamenti di superficie eseguiti in fabbrica.

.400

I prodotti vernicianti da applicare su superfici in metallo non devono contenere alogeni, non possono contenere biocidi, devono essere diluibili all'acqua e contenere al massimo % 1 di solventi.

I biocidi per la conservazione in contenitori sono ammessi.

.500

I prodotti per le imprimiture, i mastici per giunti e i prodotti sigillanti per giunti devono essere diluibili all'acqua e possono contenere al massimo % 1 di solventi o devono soddisfare almeno la classificazione Emission Code EC 1, il label eco-Institut o equivalente. Questi prodotti negli ambienti asciutti non possono contenere fungicidi.

Ulteriori informazioni ottenibili su emicode.com oppure eco-institut-label.de.

.600

I prodotti adesivi devono essere diluibili all'acqua e possono contenere al massimo % 1 di solventi o devono soddisfare almeno la classificazione Emission Code EC 1, il label eco-Institut o equivalente.

Ulteriori informazioni ottenibili su emicode.com oppure eco-institut-label.de.

.700

I sigillanti e le colle al silicone durante l'indurimento non devono rilasciare sostanze nocive per la salute.

Certificazioni: iscrizione nella lista dei prodotti Eco oppure secondo la scheda di dati di sicurezza. I componenti nocivi per la salute sono elencati nel documento "Methodik Baumaterialien ecobau" (non disponibile in italiano).