

Paragrafo 000 «Condizioni»

080 Costruzione ecologica

081 Esigenze.

.100 ~~Sigillatura.~~ I prodotti per le imprimiture, i mastici per giunti e i prodotti sigillanti per giunti devono essere diluibili all'acqua e possono contenere al massimo % 1 di solventi o devono soddisfare almeno la classificazione Emicode EC 1, il label eco-Institut o equivalente. Questi prodotti negli ambienti asciutti non possono contenere fungicidi.

Ulteriori informazioni ottenibili su emicode.com oppure eco-institut-label.de.

.200 I sigillanti al silicone durante l'indurimento non devono rilasciare sostanze nocive per la salute.

Certificazioni: iscrizione nella lista dei prodotti Eco oppure secondo la scheda di dati di sicurezza. I componenti nocivi per la salute sono elencati nel documento "Methodik Baumaterialien ecobau" (non disponibile in italiano).

...

.400 I materiali isolanti di poliuretano PUR/PIR non devono contenere alogeni.

.500 I materiali isolanti di lana minerale in locali interni riscaldati devono contenere un legante senza formaldeide o possono rilasciare formaldeide solo in piccole quantità.

Certificazioni: iscrizione nella lista dei prodotti Eco oppure prova di emissioni secondo il documento "Methodik Baumaterialien ecobau" (non disponibile in italiano).

...